

## CMX890シリーズ

USBインターフェース、RS232インターフェース

CMX890-USB, CMX890-PS, CMX890-RS

- コンパクトで持ちやすいバーコードスキャナ
- 重さ85gの軽量モデル（ケーブル除く）
- 最大読取深度0～120mm 最大読み取りバーコード幅110mm
- CCDイメージセンサにより各種バーコードを自動的に判別、高速・正確にバーコードを読み取ります。100mm/秒
- バーコードデータの前後にASCIIコードを付加できます。
- 設定バーコードを読み取るだけの簡単設定。



シリーズ名	CMX890シリーズ		
商 品 名	CMX890-USB	CMX890-PS	CMX890-RS
インターフェース	USB HID、USB COM	PS/2	RS232
読 取 バ ー コ ー ド	JAN/EAN/UPC/Interleaved 2 of 5 (ITF) / CODABAR (NW-7) /CODE11/CODE39/CODE93/ CODE128/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/ GS1 Databar/GS1 Databar limited/GS1-128 MSI Plessey/UK Plessey/Telepen		
読 取 深 度	0～120mm (PCS=0.9, 細バー=0.39mm)		
読 取 幅	最大 110mm		
P C S 値	0.3		
電 源	DC5V±5% (パソコンより供給)	5VAC アダプタ	
光 源	赤色 LED630nm		
読 取 セ ン サ	CCD イメージセンサ		
分 解 能	0.1mm		
走 査 速 度	100 スキャン/秒		
ケ ー ブ ル	約 2m ストレート		
本 体 寸 法	159.2(L) × 59.9(W) × 30.8(H) mm		
質 量	約 60g (ケーブル除く) / 約 128g (ケーブル含む)		
温 湿 度 条 件	動作時: 0～50°C 20～95% 結露なきこと		
規 格	FCC ClassB/CE/VCCI		
付 属 品	本体 (ケーブル含む) 、CD-ROM (英文マニュアル) 日本語マニュアル (ダウンロード対応) AC アダプタ (RS232 時)		

### 保証について

保証期間12ヶ月。保証期間中に電氣的故障が発生した場合、原則として無償で修理いたします。保証期間終了後は有償にて修理を承ります。修理は故障品をお送りいただき、終了後にお返しするセンドバック方式です。

本カタログ記載事項は、予告なく変更されることがあります。また記載されているメーカー公表の性能参考値は、工場出荷時の代表的な値または設計時の値をあらわすもので、製品個々の性能を保証するものではありません。

お問い合わせは... [sales@technoveins.co.jp](mailto:sales@technoveins.co.jp)

<http://www.technoveins.co.jp/>

テクノベインズ株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島 3-31-4 ツナシマ第 1 ビル

TEL:03-3832-7460 FAX:03-3832-7430