

BCS83Tシリーズ

キーボードウェッジインターフェース

BCS83TPS, BCS83TAT

- バーコードをタッチするだけで簡単に使用できます。
- CCDイメージセンサにより各種バーコードを自動的に判別、高速・正確にバーコードを読み取ります。
- 電源や外部装置は不要。DOS/Vパソコン^{*1}のキーボードコネクタに接続します。
- 特別なソフトウェアは必要ありません。キーボードデータとしてバーコードを読み取ります。キーボードと併用可。
- 読んだバーコードが正しい場合、バーコードデータ + 設定したターミネータコードを出力します。
- 読込むバーコードの種類を限定できます。
- 読んだバーコードの前後にASCIIコードを付加できます。
- バーコードにより読込条件を設定できます。また、設定した内容は内部EEPROMに保存されます。



標準価格¥ 58,000-(税別)

^{*1} PS/2形式のキーボードコントローラを搭載したDOS/Vノートパソコンでは、PS/2キーボードまたは別売のPKB-001と一緒にお使い下さい。
ただし、同時に1つのキーボードしか使用できない機種では、BCS83Tと外部キーボードを接続した場合、パソコン内部のキーボードは使用できません。
^{*2} DOS/Vパソコンはキーボードコネクタの形状が2種類あります。(PS/2準拠: MiniDIN 6P, PC-AT準拠: DIN 5P) スキャナご購入の際はご注意ください。

保証について

保証期間6ヶ月。保証期間中に電氣的故障が発生した場合、原則として無償で修理いたします。保証期間終了後は有償にて修理を承ります。修理は故障品をお送りいただき、終了後にお返しするセンドバック方式です。



別売スキャナスタンド(BCS7STD2 ¥ 2,800-)に置いた例

シ リ ー ズ 名	BCS83T シリーズ	
商 品 名	BCS83TPS	BCS83TAT
対 応 パ ソ コ ン	DOS/V パソコン ^{*2} (PS/2, PC-AT)	
接 続 コ ネ ク タ	MiniDIN 6Pin	DIN 5Pin
読 取 バ ー コ ー ド	JAN/EAN/UPC/ITF/CODABAR(NW-7)/ CODE39/FULL ASCII CODE39/CODE128 他	
読 取 深 度	0-15mm	
読 取 幅	最大 82mm	
P C S 値	0.45Min	
電 源	DC5V ± 5% (パソコン本体より供給)	
消 費 電 流	135mA	
読 取 確 認	ブザー音およびLED ランプ	
インターフェース	キーボードウェッジ	
光 源	赤色 LED660nm	
読 取 セ ン サ	CCD イメージセンサ 2048 ピクセル	
分 解 能	0.125mm	
走 査 速 度	33 スキャン / 秒	
ケ ー ブ ル	約 1.8m	
本 体 寸 法	長さ 180mm × 高さ 63mm × 幅 89mm (握り部水平状態のとき)	
重 量	本体 138g	
温 湿 度 条 件	動作時: 0 ~ 50 5 ~ 95% 保管時:-10 ~ 60 5 ~ 95% いずれも結露なきこと	
外 乱 光	1500Lux	

本カタログ記載事項は、予告なく変更されることがあります。また記載されているメーカー公表の性能参考値は、工場出荷時の代表的な値または設計時の値をあらわすもので、製品個々の性能を保証するものではありません。

お問い合わせは... <http://www.bekkoame.ne.jp/~vein/tvc/>

テクノベインズ 有限会社

〒125-0062 東京都葛飾区青戸 5-31-7 FRM ビル 4A

TEL:03-3601-7460 FAX:03-3601-7438