CMX890シリーズ

USBインターフェース、RS232インターフェース

CMX890-USB, CMX890-RS

- コンパクトで持ちやすいバーコードスキャナ
- 重さ85gの軽量モデル（ケーブル除く）
- 最大読取深度0～120mm　最大読み取りバーコード幅110mm
- CCDイメージセンサにより各種バーコードを自動的に判別、
  高速・正確にバーコードを読込みます。100mm/秒
- バーコードデータの前後にASCIIコードを付加できます。
- 設定バーコードを読み取るだけの簡単設定。

シリーズ名	CMX890 シリーズ	
商品名	CMX890-USB	CMX890-RS
インターフェース	USB HID、USB COM	RS232
読取バーコード	JAN/EAN/UPC/Interleaved 2 of 5(ITF)/ CODABAR(NW-7)/CODE11/CODE39/CODE93/ CODE128/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/ GS1 Databar/GS1 Databar limited/GS1-128 MSI Plessey/UK Plessey/Telepen	
読取深度	0～120mm（PCS=0.9, 細バー0.39mm）	
読取幅	最大 110mm	
PCS値	0.3	
電源	DC5V±5% （パソコンより供給）	５VAC アダプタ
光源	赤色 LED630nm	
読取センサ	CCD イメージセンサ	
分解能	0.1mm	
走査速度	100 スキャン/秒	
ケーブル	約 2m ストレート	
本体寸法	159.2(L)×59.9(W)×30.8(H)mm	
質量	約 60g(ケーブル除く) / 約 128g(ケーブル含む)	
温湿度条件	動作時: 0～50℃　20～95% 結露なきこと	
規格	FCC ClassB/CE/VCCI	
付属品	本体(ケーブル含む) 、CD-ROM(英文マニュアル) 日本語マニュアル(ダウンロード対応) AC アダプタ (RS232 時)	

保証について

保証期間12ヶ月。保証期間中に電気的故障が発生した場合、原則として無償で修理いたします。保証期間終了後は有償にて修理を承ります。修理は故障品をお送りいただき、終了後にお返しするセンドバック方式です。

本カタログ記載事項は、予告なく変更されることがあります。また記載されているメーカ公表の性能参考値は、工場出荷時の代表的な値または設計時の値をあらわすもので、製品個々の性能を保証するものではありません。

お問い合わせは...sales@technoveins.co.jp　　http://www.technoveins.co.jp/

テクノベインズ株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島 3-31-4 ツナシマ第 1 ビル

TEL:03-3832-7460　FAX:03-3832-7430