

# LED841 シリーズ

LED841-RS、LED841-USB、LED841-LAN

## 視認性に優れた大型 4桁数字表示 LED ディスプレイ

### 3種類のインターフェース

RS232、LAN、USB、3種類のインターフェースから選択可能です

### 付属ユーティリティから数値を表示

添付の Windows 用ユーティリティを使用することにより、  
任意の数字表示、固定数字表示、カウントダウン表示、  
タイマー表示、実時間表示を行うことができます

### プログラム制御可能

開発用に RS232 コマンドをご用意。プログラムを作成頂くことで、  
数字表示システムが作成可能です



上下反転表示モード



Windows 用ユーティリティ「DispLed」

### 主な用途例

#### 数字表示

座席番号、テーブル番号、部屋番号

#### 受付番号表示

受付カウンタ順番待ちシステム用、診察番号、番号発券機システム表示用

#### 呼出番号表示

呼出し番号表示(テーブル、部屋)

#### 待ち時間表示

現在 15分待ち、ただいま 7人待ち

#### 人数カウント表示

只今の入場者は XXXX 人

#### 日数表示

〇〇博開催まであと XXX 日

#### 個数表示

生産目標数、達成数、不良数、在庫数表示

#### 件数表示

今月の契約件数は XX 件

#### 残数表示

残り XX 個

#### ゲーム・抽選会

当選番号表示、抽選数字表示

#### 経過時間

経過秒数表示、経過分数表示

#### 残り時間

カラオケルーム、発言待ち時間、貸出時間

製品名	LED841-RS	LED841-LAN	LED841-USB
表示部	赤色 7セグメント LED ディスプレイ		
表示キャラクタ	数字(0~9)、スペース、ハイフン(最大表示桁数 4桁)		
文字寸法	縦 45mm × 横 26mm		
インターフェース	RS232	LAN	USB
接続ポート	LED841 側	RS232	
	パソコン側	D-Sub9pin メス	RJ45 モジュラ
通信条件	9600bps/19200bps、パリティなし、データビット 8、ストップビット 1(固定)		
電源	DC12V、500mA		
傾斜角/水平回転角	最大 30度 / 300度		
動作温度/湿度	-5~+40℃ / 10~85%(相対湿度)		
寸法	表示ユニット: 幅 230mm × 高さ 85mm × 奥行 42mm ベーススタンド: 幅 235mm × 高さ 47mm × 奥行 115mm		
質量	約 1.8kg(ポール含まず)		
延長ポール	3本付属 ポール連結により、4段階に高さ設定可能 183mm/313mm/428mm/558mm		
付属品	延長ポール 3本/シリアルケーブル/ACアダプタ/ スタンド底板/留ネジ(スタンド底板用)		
	-	DS203、DS203 用 AC アダプタ(DC12V 1A)	USB232-00

本カタログ記載事項は、予告なく変更されることがあります。また記載されているメーカ公表の性能参考値は、工場出荷時の代表的な値または設計時の値をあらわすもので、製品個々の性能を保証するものではありません。

お問い合わせは... sales@technoveins.co.jp

## テクノベインズ株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島 3-31-4 ツナシマ第 1 ビル 2F

TEL:03-3832-7460 FAX:03-3832-7430