お客様のプログラムから音を再生
無線 LAN 対応サウンドモジュール

WSD001A-J

API を公開しているため、お客様のプログラムから制御可能。
I Pアドレスを指定してコマンドを送信し音を再生。また、
HTTP ベースのため制御が簡単で、OS を問わず使用できます。

再生音量
最大89dB

製品特長

WSD001A-J は、無線 LAN 接続されたタブレット、スマートフォン、PC、サーバ等から音を鳴らす装置です。
API を公開していますので、お客様が作成したプログラムから WSD001A-J を制御できます。
12 種類の内蔵音以外に、お客様が microSD カードに保存した MP3 や WAV ファイルを再生できます。

- 無線 LAN でお客様作成のプログラムから音声ファイルを再生。
- 音量は 0 ～ 30 まで調整可。最大再生音 98dB。
- リピート機能を搭載。1 曲リピート、フォルダーリピートで任意のファイルを再生し続けることが可能。
- 音の再生と同時に LED が点滅。LED 色や点滅回数も設定可能。

HTTP で制御可能

ユーザ作成のスマホアプリや PC アプリケーションから Wi-Fi 経由で IP アドレスを指定して音声ファイルを再生

WSD001A-J の内蔵ユーティリティを使用し、iPhone,iPad,Android 端末のブラウザから音を再生することも可能です。

用途

ローカルネットワーク環境下であれば、様々な現場で使用できます。
順番待ちなどの呼出音が必要なシステム、センサーや IoT デバイスと連動させて利用など

- 飲食店で従業員に水やオーダを依頼
- 店舗入り口に設置し、お客へのご案内や呼び込みに
- カウンターで担当者の呼出
- 工場などで工程指示
- センサと連動させ、侵入者に対し警告音を再生

VB、C、PHP などのプログラム言語で制御可能

WSD001A-J は IP アドレスを指定して制御します。
詳細は弊社 Web サイトでご確認ください。

例) PHP でお知らせ 1 を再生および停止するときのプログラム

お知らせ 1 を再生

```
cURL("http://192.168.1.126/play?notice=1");
```

停止

```
cURL(" http://192.16.1.126/stop" );
```

型番	WSD001A-J
機能	無線LAN(Wi－Fi)通信による音声ファイルの再生 音声ファイル形式：MP3またはWAV
本体部寸法	幅62mm×高さ88mm×奥行24mm
本体質量	約60g
電源	PCのUSBポートまたは、 USBポート付きACアダプタより供給
同梱品	本体、接続用microUSBケーブル
オプション	専用microSDHCメモリカード

※WSD001A-Jは無線通信を利用しているため、火災・災害・防犯など重要な緊急警報、生命や財産に直接関わるような呼出用途でのご使用はお控えください。
カタログ記載仕様数値は設計目標値であり、個々の製品の性能を保証するものではありません。実際の製品では、商品の製造によるばらつきがあります。

＜発売元＞ テクノベインズ株式会社
〒110-0016　東京都台東区台東4-21-21　橋本ビル2F
TEL：03-3832-7460　FAX：03-3832-7430
sales@technoveins.co.jp　https://www.technoveins.co.jp/