

# お客様のプログラムから音を再生 無線 LAN 接続のサウンドボックス

## WSD001A-J

### お客様のプログラムから制御可能 (API公開)



#### 製品特長

WSD001A-J はタブレット、スマートフォン、PC、サーバ等から無線 LAN 経由で音を鳴らす装置です。API を公開していますので、お客様が作成したプログラムから WSD001A-J を制御できます。12 種類の内蔵音以外に、お客様が microSD カードに保存した MP3 や WAV ファイルを再生できます。

- お客様作成のプログラムから無線 LAN 経由で音源ファイルを再生
- 音量は 0~30 まで調整可。最大 89dB (弊社実測値)
- サウンドリピート機能を搭載。1 曲リピート、フォルダリピートなど、任意の音源ファイルを再生し続けることが可能
- 音の再生と同時に LED が点滅。LED 色や点滅回数も設定可能

#### 用途

ローカルネットワーク環境下であれば、様々な現場で使用できます。順番待ちなど呼出音が必要なシステム、センサーや IoT デバイスと連動させて利用など

- 飲食店で従業員に水やオーダを依頼
- 店舗入り口に設置し、お客様への案内や呼び込みに
- カウンターから担当者を呼出
- 外国人観光客への案内
- センサと連動させ、侵入者に対し警告音を再生

#### VB、C、PHP などのプログラム言語で制御可能

WSD001A-J は IP アドレスを指定して制御します。詳細は弊社 Web サイトをご覧ください。

例) PHP でお知らせ 1 を再生および停止するときのプログラム

**お知らせ 1 を再生**

```
cURL("http://192.168.1.126/play?notice=1");
```

**停止**

```
cURL("http://192.16.1.126/stop");
```

WSD001A-Jは無線通信を利用しているため、生命や財産に直接関わるような呼出用途でのご使用はお控えください。

本カタログに記載の仕様数値は設計目標値であり、個々の製品の性能を保証するものではありません。実際の製品では製造によるばらつきがあります。

#### HTTP で制御可能

お客様作成のスマホアプリや PC アプリケーションから無線 LAN 経由で IP アドレスを指定して音源ファイルを再生



WSD001A-J の内蔵ユーティリティを使用し、iPhone, iPad, Android 端末のブラウザから音を再生することも可能です。

型番	WSD001A-J
機能	無線LAN通信による音源ファイルの再生 音源ファイル形式：MP3またはWAV
寸法	本体：約幅62mm×高さ88mm×奥行24mm
質量	約60g (ケーブル含まず)
電源	PCのUSBポートまたは、 USBポート付きACアダプタより供給 ※1
セット内容	本体、接続用microUSBケーブル
オプション	専用microSDHCメモリーカード

※1 USBポートは電源供給専用です。

#### <発売元> テクノベインズ株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島 3-31-4 ツナシマ第1ビル

TEL: 03-3832-7460 FAX: 03-3832-7430

sales@technoveins.co.jp

http://www.technoveins.co.jp/